

## Laboratory Refrigerator 실험실용 냉장고 / 시약 냉장고

### Glass Door Type

배송비 별도

| Cat. No.   | Model   | 용량     | Door   | EA Price ₩ |
|------------|---------|--------|--------|------------|
| R07-91-500 | LRG1000 | 560 L  | 1 Door | 3,879,000  |
| R07-91-502 | LRG2000 | 1040 L | 2 Door | 5,077,000  |

### Stainless Steel Door Type

배송비 별도

| Cat. No.   | Model   | 용량     | Door   | EA Price ₩ |
|------------|---------|--------|--------|------------|
| R07-91-510 | LRS1000 | 560 L  | 1 Door | 3,373,000  |
| R07-91-512 | LRS2000 | 1040 L | 2 Door | 4,503,000  |

- 공기 순환 냉각 방식(간냉식)으로 온도 분포도 우수
- 냉각 속도와 온도 회복 속도가 우수함
- ICH 의약품 안정성 시험 가이드라인 충족 (Q1A(R2))
- 4.3" 터치 패널 컨트롤러 적용
- 온도 그래프와 알람 로그 확인 가능
- 다양한 알람 기능 - 고온 알람, 저온 알람, Door 열림 알람 등등
- 컨트롤러 Lock 기능을 통해 임의적인 설정값 변경이나 오작동 방지
- 자동 제상 시스템 적용하여 온도 변화 최소화
- 외부에 히터가 삽입되어 있어 Door 및 외관에 이슬 맺힘이 없음
- Door Lock이 적용되어 있어 안전한 보관 환경 제공
- Paper Recorder 추가 가능 (Option)
- 내구성이 우수하고 편리한 서랍식 선반 사용 가능 (Option)
- 내부 램프를 통해 내용물 확인 편리
- Remote Alarm System (Option)
  - 온도 이탈, 정전 발생시 문자나 음성 메시지 발송
  - 국선 번호의 전화 라인 필요
- PL Insurance (제조물 배상 책임 보험)
- Validation Service (IQ, OQ, PQ)
- LK Labkorea



LRG1000



LRS1000



LRG2000



### Validation Service

| Cat. No.   | Model    | Description                 | EA Price ₩ |
|------------|----------|-----------------------------|------------|
| R07-91-999 | VA-LR100 | Validation for Refrigerator |            |

- 당사 기본 양식에 따른 IQ/OQ Validation Service 비용이며, 고객 요청에 의하여 비용이 변경될 수 있음

### Optional Accessory

| Cat. No.   | Model    | Description             | EA Price ₩ |
|------------|----------|-------------------------|------------|
| C07-02-510 | TR2002   | Compact Paper Recorder  | 520,000    |
| R07-91-850 | RWSH1000 | Wire Shelf for 560 L    | 34,000     |
| R07-91-852 | RWSH2000 | Wire Shelf for 1040 L   | 34,000     |
| R07-91-854 | RSSH1000 | Drawer Shelf for 560 L  | 118,000    |
| R07-91-856 | RSSH2000 | Drawer Shelf for 1040 L | 118,000    |
| C07-91-090 | RMAL01   | Auto Remote Alarm       | 650,000    |




Touch Controller



온도 그래프



Paper Recorder



Drawer Shelf

| Cat. No.          |                     | R07-91-500                                                 |  | R07-91-510      |  | R07-91-502          |  | R07-91-512      |  |
|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|---------------------|--|-----------------|--|
| Model             |                     | LRG1000                                                    |  | LRS1000         |  | LRG2000             |  | LRS2000         |  |
| Capacity          |                     | 560 L (1 Door)                                             |  |                 |  | 1040 L (2 Door)     |  |                 |  |
| Controller        | Display             | 4.3" Touch Panel                                           |  |                 |  |                     |  |                 |  |
|                   | Resolution          | 0.1℃                                                       |  |                 |  |                     |  |                 |  |
| Temperature       | Range               | 0 ~ 10℃                                                    |  |                 |  |                     |  |                 |  |
|                   | Uniformity at 5℃    | ±2.0℃                                                      |  |                 |  |                     |  |                 |  |
| Size              | Interior            | w600×d630×h1350 mm                                         |  |                 |  | w1220×d630×h1350 mm |  |                 |  |
|                   | Exterior            | w740×d803×h1910 mm                                         |  |                 |  | w1260×d803×h1910 mm |  |                 |  |
| Air Circulation   |                     | Forced Circulation Type                                    |  |                 |  |                     |  |                 |  |
| Defrost           |                     | Automatic, Electric Defrost Type                           |  |                 |  |                     |  |                 |  |
| Material          | Interior / External | Stainless Steel                                            |  |                 |  |                     |  |                 |  |
|                   | Door                | Glass                                                      |  | Stainless Steel |  | Glass               |  | Stainless Steel |  |
| Electrical Supply | Power               | 1 Phase, 220Vac, 60Hz                                      |  |                 |  |                     |  |                 |  |
|                   | Power Consumption   | 292 W/h                                                    |  |                 |  | 368 W/h             |  |                 |  |
| Safety            |                     | Door Lock, Over Current Protection, Sensor Error Detection |  |                 |  |                     |  |                 |  |
| Shelf             | Wire, Epoxy Coated  | 3ea                                                        |  |                 |  | 6ea                 |  |                 |  |