

Fume Hood

후드

배송비 별도

Cat. No.	Model	External Wide	하부타입	EA Price ₩
H02-26-030	FHB-1200	1200 mm	프레임형	2,510,000
H02-26-060	FHB-1500	1500 mm		2,764,000
H02-26-080	FHB-1800	1800 mm		2,890,000
H02-26-035	FHD-1200	1200 mm	캐비닛형	2,720,000
H02-26-065	FHD-1500	1500 mm		3,014,000
H02-26-085	FHD-1800	1800 mm		3,180,000

- 하부 타입 : 프레임형과 캐비닛형의 2가지 타입으로 제작
- 실험시 발생하는 유해 가스 배출 용도
- Water, Gas, Air 밸브 기본 장착
- Vacuum, Gas, Air 밸브 중 1개 추가 가능 (Option)
- PVC 재질의 배수구 기본 장착
- 내장형 블로워 추가 가능 (Option)
- 220V 방우형 콘센트 4개 기본 장착 (요청 시 110V 교체 가능)
- Door Limit 기능 - 후드 도어를 적정 높이에서 멈추게 하여 갑작스러운 Door 위치 변화로 인한 유해물질 노출 방지
- 작업 상판에는 안전턱이 설치되어 있어 유출된 용매가 외부로 흐르는 것을 방지
- PL Insurance (제조물 배상 책임 보험)
- Validation Service (IQ, OQ) 가능
- LKLabKorea

배기 캐비닛 (프레임형 하부 타입 후드에만 같이 설치 가능)

- 캐비닛 후면에 배관이 후드 배기와 연결되어 있어 보관 시료에서 나오는 흠 제거 가능
- 후드 사이즈에 따라 조합하여 최대 2개까지 사용 가능
- 예) 1500mm 후드 : FH-CA600 + FH-CA900

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
H02-26-930	FH-CA600	600mm 배기 캐비닛	367,000
H02-26-935	FH-CA900	900mm 배기 캐비닛	425,000

Fume Hood Face Velocity Controller / Meter / 후드 면풍속 제어 컨트롤러 / 후드 면풍속 제어 모니터

- 도어 열림 높이가 변경돼도 흡입되는 풍속을 일정하게 제어
- 풍속이 기준값 보다 낮아지면 알람 발생

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
H02-26-950	FH-VAV	면풍속 제어 컨트롤러	920,000
H02-26-955	FH-ALM	면풍속 모니터 Only	650,000


Internal Blower, 내장형 블로워(내장형 펜)

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
H02-26-825	FH-IF200	내장형 Blower, ø250 (220V/60Hz/50W)	396,000

Optional Accessory

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
H02-26-960	FH-AIRV	Air Valve 추가	134,000
H02-26-963	FH-GASV	Gas Valve 추가	134,000
H02-26-966	FH-VACV	Vacuum Valve 추가	134,000

Model		FHB-1200 / FHD-1200	FHB-1500 / FHD-1500	FHB-1800 / FHD-1800
Material	Internal / External	Phenol Plate		
	Working Plate	Phenol Plate 25T		
	Frame	Power Coated Aluminum		
	Door	Tempered Glass		
Size	Internal	w981×d642×h1143 mm	w1281×d642×h1143 mm	w1581×d642×h1143 mm
	External, Normal / Max	w1200×d815×h2357 / h2557 mm	w1500×d815×h2357 / h2557 mm	w1800×d815×h2357 / h2557 mm
Power outlet		220V x 4ea		
Valve		Gas, Air, Water 각 1개		
Lamp		LED x 1ea		LED x 2ea
Exhausted Volume(Door Full Open)		1100 cmh	1400 cmh	1700 cmh
Exhausted Hole		ø250 mm		
Power		1 Phase, 220Vac, 60Hz		
Door Open Height		Limit / Max		
		500 mm / 800 mm		



Support Frame

- 신형 후드 내부에 실험기구 거치가 가능한 서포트 프레임 장착 가능
- 스크류 타입의 홀더는 Frame 설치가 편리하고 PP 재질로 부식에 강함
- Stainless Steel Rod 연결용 Clamp Set

Cat. No.	Model	Description	EA Price ₩
H02-26-940	FH-SF12	1200용 Support frame	217,000
H02-26-942	FH-SF15	1500용 Support frame	271,000
H02-26-944	FH-SF18	1800용 Support frame	325,000