

We measure it.



16 mm 베인 풍속계

testo 416

풍량 측정 및 디스플레이

풍속, 풍량 평균값(시간, 횟수) 측정 가능

최대/최소값 디스플레이

측정값 홀드 기능

디스플레이 조명

자동 꺼짐 기능

TopSafe 보호 케이스(옵션)



m/s

testo 416은 베인 프로브가 장착된 소형 풍속계입니다. 지름이 16 mm인 베인을 최대 890 mm까지 늘일 수 있어 덕트 안의 풍속을 측정하는 데 최적입니다. 손쉬운 덕트 사이즈 입력을 통해 풍량을 측정하여 디스플레이 할 수 있습니다. 또한 풍속, 풍량 및 풍온 평균값(시간, 횟수) 측정기능으로 평균 풍량에 대한 정보를 제공합니다.

측정값을 디스플레이상에서 계속 볼 수 있는 홀드 기능이 있고, 버튼을 누르면 최소값과 최대값도 디스플레이 됩니다. 또한 먼지와 충격으로부터 확실하게 보호하여 긴 수명을 보장하는 TopSafe 보호 케이스를 제공합니다. (옵션)

기술데이터/액세서리

testo 416

testo 416, 텔레스코프 베인(바람개비형)
Ø 16 mm, 배터리 및 자체 성적서 포함

제품번호 0560 4160



프로브 타입

Vane

측정범위	+0.6 ~ +40 m/s
정확도 ±1 digit	±(0.2 m/s 측정값의 +1.5%)
분해능	0.1 m/s

기술데이터

작동온도	-20 ~ +50 °C
보관온도	-40 ~ +85 °C
배터리 타입	9V block battery, 6F22
배터리 수명	80시간
크기	182 x 64 x 40 mm
무게	325 g
재질	ABS
보증기간	2년

액세서리

제품번호

측정기용 액세서리

측정기/프로브 보관용 케이스	0516 0210	
방수케이스(Topsafe), 먼지와 충격으로부터 보호	0516 0221	
측정기/프로브 등의 보관용 케이스(405 x 170 x 85 mm)	0516 0201	
9V 충전기(0515 0025 충전용)	0554 0025	
9V 충전용 배터리	0515 0025	
ISO 교정 성적서/풍속-열선, 베인 풍속계; 교정 포인트 0.5; 0.8; 1; 1.5 m/s	0520 0024	
ISO 교정 성적서/풍속-열선, 베인 풍속계, 피토판; 교정 포인트 1; 2; 5; 10 m/s	0520 0004	
ISO 교정 성적서/풍속-열선, 베인 풍속계, 피토판; 교정 포인트 5; 10; 15; 20 m/s	0520 0034	

테스토코리아(유)

서울본사

서울특별시 영등포구 문래동5가 4-1 KT&G빌딩 5층
TEL: 02) 2672-7200 FAX: 02) 2679-9853
E-mail: testo@testo.co.kr

창원사무소

경남 창원시 마산 합포구 산호동 202-6 썬프라자빌딩 B동 209호
TEL: 055) 222-2470 FAX: 055) 222-2570